

## Anhydrietvloer

### Wat is een anhydrietvloer?

Een anhydriet dekvloer van Gietmooi bestaat uit de elementen gips, water en zand. Anhydriet bindmiddel bestaat voor 98% uit gerecycled materiaal, waardoor we gebruikmaken van duurzame middelen. In een speciale mixer worden deze middelen samengevoegd en vervolgens via een pomp op de juiste plaats gestort. In tegenstelling tot een cementdekvloer, wordt een anhydrietvloer gegoten waardoor we een groot aantal vierkante meters per dag kunnen leggen. Daardoor is deze manier van werken veel efficiënter en minder arbeidsintensief.

### Wat zijn de voordelen van anhydriet?

- Optimale prestatie van vloerverwarming doordat anhydriet de warmte beter geleidt
- Hoge sterkte eigenschappen waardoor er weinig tot geen scheurvorming optreedt
- Ook mogelijk bij lage vloeren: het kan al gelegd worden vanaf 15 mm hoogte
- De vloer hoeft niet geschuurd te worden, hij is namelijk huidvrij
- Ideaal bij projecten: de vloer is snel weer te betreden, al na 24 uur en heeft een zeer korte inbouwtijd
- Alle vormen van vloerafwerking zijn mogelijk

Stap 1 - Hoogte bepalen



Stap 2 - Vloer storten



Stap 3 - Vloer afwerken



### Vloerafwerking

U kiest zelf welke gebruiksvloer u op de anhydrietdekvloer wilt: plavuizen, pvc, laminaat, hout, etc. Alle vormen van vloerafwerking zijn namelijk mogelijk op de anhydrietdekvloer. Om het optimale rendement van de vloerverwarming te behouden, kunnen we u adviseren over de keuze.